

Speed Pro™

VS

Speed Drive

Speed Pro™ と Speed Drive の違い



ランヤードの巻き取り性能

巻き取り速度 → **5.0m/s超**
(0.4m/s超↑)
巻き取り初期加速度 → **約40% ↑**



ランヤードの仕様

破断強度 → **22kN (6.4kN↑)**
幅 → **26mm (1mm↑)**



専用コネクター・カラビナ

→ 高性能ボールベアリングスイベル
+
Petzl Am'd カラビナ
(アルミニウム製・トライアクトロックタイプ)



IFSC新基準対応

→ 2025-2028のオリンピックサイクル、
そして、それ以降の新基準に準拠した、
唯一のIFSC認定オートビレイ※
→ 2026年以降のIFSC公式大会での
使用義務化

※Speed Pro™の詳しい仕様は次ページを参照ください。

※2025年7月時点

製品仕様表

<i>Speed Pro™</i>	製品名	<i>Speed Drive</i>
	製品画像	
約14kg	重量	約14kg
40 × 24 × 19 cm	本体寸法	40 × 24 × 19 cm
5.0 m/s 超	ランヤード巻き取り速度	4.6 m/s
2.0 m/s 未満	下降速度	最大:2.0 m/s 最小:0.5 m/s
本体:ステンレス・アルミニウム ノズル:アルミニウム	素材	本体:ステンレス・アルミニウム ノズル:アルミニウム
素材:スペクトラ繊維製ウェビング 26mm幅 破断強度:22 kN 長さ:16.1 m (53 ft) 交換:専用ランヤードでのみ可能	ランヤード	素材:スペクトラ繊維製ウェビング 25mm幅 破断強度:15.6 kN 長さ:8.5m, 12.2m, 16.1m (28ft, 40ft, 53ft) 交換:従来品でのみ交換可能
ボールベアリングスイベル Petzl Am'dカラビナ (アルミニウム製・トライアクトロック) (シングル / デュアル)	カラビナ・コネクター	スイベル / 縫製ループ スチール製 / アルミニウム製カラビナ (シングル / デュアル)
11.5 ~ 140 kg (25 ~ 310 lbs)	体重制限	11.5 ~ 140 kg (25 ~ 310 lbs)
屋内・屋外	使用可能環境	屋内・屋外
1年毎	メーカー点検	1年毎/ 2年毎 (製造時期により異なる)
EN 341:2011-1A EN 360:2023 ANSI / ASSE Z359.4 AS / NZS 1891 CSA Z259.2.3-99	適合規格	EN 341:2011-1A EN 360:2023 ANSI / ASSE Z359.4 AS / NZS 1891 CSA Z259.2.3-99
2025-2028のオリンピックサイクル、 それ以降の新基準に準拠 2026年以降のIFSC公式大会で唯一使用可能※ ※2025年7月時点	IFSC認定	旧基準に準拠 (16.1m アルミニウム製カラビナ付きのみ) 2026年以降のIFSC公式大会で使用不可
	その他	Speed Proへのアップグレード可能 (2026年から対応開始予定)